



**EN** Module rackmounted distributor ORMPM 3U/144 is designed for the placement 144 optical connectors into 12 vertical modules indoor. It is to install into 19" rack.

- ▶ Capacity 144 optical connectors
- ▶ Connector holder SC simplex, E2000
- ▶ 12 vertically placed modules
- ▶ Placement of optical fiber reserve
- ▶ Installation into a 19" frame
- ▶ High 3U
- ▶ Possibility of installing the both the front and the rear support rails
- ▶ Possibility of horizontal sliding

**CZ** Modulový rozvaděč ORMPM 3U/144 je určen k uložení 144 optických konektorů ve 12-ti vertikálně uložených modulech ve vnitřním prostředí. Konstrukce rozvaděče umožňuje jeho instalaci do 19" rámu.

- ▶ Kapacita 144 optických konektorů
- ▶ Nosník konektorů SC simplex, E2000
- ▶ 12 vertikálně uložených modulů
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna
- ▶ Instalace do 19" rámu
- ▶ Výška 3U
- ▶ Možnost instalace na přední i zadní lišty
- ▶ Možnost posuvu v horizontální poloze



ORMPM 3U/144



MODULE 12× SC  
MODUL 12× SC



MODULE 24× SC  
MODUL 24× SC

## TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Colour	Light grey RAL 7035
Material – ORMPM 3U/144	Painted steel
Material – module	Painted aluminium
Dimensions	483 × 130 × 250 mm
Weight – ORMPM 3U/144	3.2 kg
Weight – module	0.2 kg

Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – ORMPM 3U/144	Lakovaná ocel
Materiál – modul	Lakovaný hliník
Rozměry	483 × 130 × 250 mm
Hmotnost – ORMPM 3U/144	3,2 kg
Hmotnost – modul	0,2 kg

## RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Splice trays	Kazety na sváry
Splice holders	Držáky svárů
Lid	Víčko
Another accessories on the pages 056, 070–078	
Další příslušenství na str. 056, 070–078	

## ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednací kód	Name / Název
8562.00/0000F	ORMPM 3U/144
8562.10/SC00F	Module 12 × SC / Modul 12 × SC
On request / na vyžádání	Module 24 × SC / Modul 24 × SC

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.